



BANCO

BN1 (1,90 x 0,51 x 0,10m)

Banco em laje de betão com 10cm de espessura, assente sobre muretes de alvenaria em tijolo, tudo com acabamento a reboco estanhado com cimento branco, preparado para ficar aparente, com selante transparente

LEGENDA DE ACABAMENTOS

PAREDES

P1 -

parede existente com acabamento a reboco estanhado com cimento branco, preparado para ficar aparente, com selante transparente

P2 -

parede em alvenaria de tijolo com acabamento a reboco estanhado com cimento branco, preparado para ficar aparente, com selante transparente

P3 -

parede existente revestida a mosaico cerâmico com 100mmx100mm, de 1ª qualidade, de cor branca brilhante, assente sobre camada de regularização

P4 -

parede em alvenaria de tijolo revestida a mosaico cerâmico com 100mmx100mm, de 1ª qualidade, de cor branca brilhante, assente sobre camada de regularização

P5 -

parede composta por duas placas de gesso cartonado com 15mm de espessura, cada (em ambas as faces em paredes divisorias) e estrutura metálica em aço galvanizado em perfil M48, tipo KNAUF, barrado e pintado a tinta de água cor branca RAL 9010

P6 -

murete composto por placa de gesso cartonado com 15mm de espessura, em ambas as faces, e estrutura metálica em aço galvanizado em perfil M48 (epoxidada na laje mista de apóbetão) tipo KNAUF, barrado e pintado a tinta de água cor branca RAL 9010 + topo em chapas de aço metalizadas, com 5mm de espessura, pintadas a tinta de esmalte brilhante de cor branca RAL 9010, chumbada ou aparafusada com parafusos de cabeça de embelber e sextavado interior

P7 -

parede em betão armado com acabamento a reboco estanhado com cimento branco, preparado para ficar aparente, com selante transparente e topo em chapa de aço metalizada, com 5mm de espessura, pintada a tinta de esmalte brilhante de cor branca RAL 9010, chumbada ou aparafusada com parafusos de cabeça de embelber e sextavado interior

P8 -

parede existente com acabamento a reboco estanhado com pintura a tinta epoxi, cor branca RAL 9010, brilhante, aplicada à trincha

P9 -

parede em alvenaria de tijolo com acabamento a reboco estanhado com pintura a tinta epoxi, cor branca RAL 9010, brilhante, aplicada à trincha

P10 -

paredes com acabamento a reboco estanhado com pintura a tinta epoxi, cor a definir, brilhante, aplicada à trincha

P11 -

paredes com acabamento a reboco areado fino com pintura a tinta de água, cor e brilho a definir

PAVIMENTOS

PV1 -

pavimento em betonilha afogada, sobre camada de regularização, com adição de óxido de ferro, cor a aprovar pela arquitetura + selante compatível + impermeabilização com micro-agranulado impermeabilizante SIKKA perf. Sikatop Seal 107 e tefla fibra de vidro SIKKA perf. GT-16, conforme sistema

PV2 -

pavimento em laje mista de apóbetão com cofragem colaborante tipo HAIRCOLD 595 e perfil HEA 160, com acabamento em betonilha afogada, sobre camada de regularização, com adição de óxido de ferro, cor a aprovar pela arquitetura + selante compatível

PV3 -

pavimento em betonilha afogada, sobre camada de regularização, com adição de óxido de ferro, cor a aprovar pela arquitetura + selante compatível + impermeabilização completa com emulsão betuminosa tipo Imperkote F da IMPERIALUM, dupla tefla tipo Polytopas 30 e Polyester 40 cruzadas e sobrepostas, conforme sistema

TECTOS

T1 -

tecto existente consolidado/reforçado com lâmina de betão armado, com rede de metal distendido galvanizado, pregada a perfis metálicos (furos injectados com resina epoxi), com acabamento a reboco afogado pintado a tinta de água cor branca RAL 9010, com aditivo antifúngico

T2 -

tecto existente consolidado/reforçado com lâmina de betão armado, com rede de metal distendido galvanizado, pregada a perfis metálicos (furos injectados com resina epoxi), com placa de gesso cartonado com 15mm de espessura, colada à lâmina de betão, barrado e pintado a tinta de água cor branca RAL 9010, com aditivo antifúngico

T3 -

tecto em laje mista de apóbetão com cofragem colaborante tipo "HAIRCOLD 595" e perfil HEA 160, com placa de gesso cartonado com 15mm de espessura, e estrutura metálica em aço galvanizado em perfil M48 tipo KNAUF, barrado e pintado a tinta de água cor branca RAL 9010, com aditivo antifúngico

T4 -

tecto existente consolidado/reforçado com lâmina de betão armado, com rede de metal distendido galvanizado, pregada a perfis metálicos (furos injectados com resina epoxi), com acabamento a reboco afogado pintado a tinta de água cor a definir, com aditivo antifúngico

RODAPÉS

R1 -

rodapé em chapa de aço metalizada, com 5mm de espessura e 100mm de altura, com pintura da tinta de esmalte brilhante de cor branca RAL 9010, chumbada ou aparafusada com parafusos de cabeça de embelber e sextavado interior

R2 -

rodapé em cantoneira de aço metalizadas de abas desiguais com 100mm x 50mm x 6mm, cortada aos 20mm, com pintura a tinta de esmalte brilhante de cor branca RAL 9010, chumbada ou aparafusada com parafusos de cabeça de embelber e sextavado interior

R3 -

rodapé em chapa de aço metalizada, com 5mm de espessura e 100mm de altura, com pintura de tinta de esmalte brilhante de cor a definir, chumbada ou aparafusada com parafusos de cabeça de embelber e sextavado interior

ESCADAS

E1 -

escadas com estrutura em betão armado, com coberto revestido a betonilha afogada, sobre camada de regularização, com adição de óxido de ferro, cor a aprovar pela arquitetura, com selante compatível + espelho revestido a chapa de aço metalizada com 5mm de espessura, com pintura a tinta de esmalte cor a definir, chumbada ou aparafusada com parafusos de cabeça de embelber e sextavado interior + guarda em chapa de aço metalizada com 5mm de espessura e 1,10m de altura acima do coberto, com pintura a tinta de esmalte brilhante cor branca RAL 9010, chumbada ou aparafusada com parafusos de cabeça de embelber e sextavado interior

E2 -

escadas com estrutura em betão armado, com coberto revestido a betonilha afogada, sobre camada de regularização, com adição de óxido de ferro, cor a aprovar pela arquitetura, com selante compatível + espelho revestido a chapa de aço metalizada com 5mm de espessura, com pintura a tinta de esmalte cor a definir, chumbada ou aparafusada com parafusos de cabeça de embelber e sextavado interior + guarda em chapa de aço metalizada com 5mm de espessura e 100mm de altura, com pintura a tinta de esmalte brilhante cor branca RAL 9010, chumbada ou aparafusada com parafusos de cabeça de embelber e sextavado interior + corrimão em barra de aço 5 x 6mm, fixa à parede de alvenaria com tubo >100mm, metalizado com pintura a tinta de esmalte brilhante cor branca RAL 9010

PLATAFORMA ELEVATÓRIA + MONTA CARGAS

EL1 -

plataforma elevatória tipo ThyssenKrupp modelo ORION, 300kg, com porta de abertura de batente com 900mm de vão livre e dimensão de caixa de 1100x1500mm, com acabamentos dos interiores, do painel de controlo e iluminação a definir

EL2 -

monta-cargas tipo ThyssenKrupp modelo MH, 50kg, de accionamento eléctrico, para utilização como monta-pratos, com sistema de montagem 7 com 3 aberturas (3 cotas diferentes), dimensão nominal da cabina de 500x500mm e acabamento a definir

GUARDAS

G1 -

guarda composta por barras de ferro verticais 70mmx60mm soldadas, com 1,10m de altura, espaçadas entre si, aproximadamente 70mm, metalizadas e pintadas a tinta de esmalte brilhante de cor a definir + 1 chapa de aço, para remate no pavimento, metalizada, com 5mm de espessura, pintada a tinta de esmalte brilhante de cor a definir, chumbada ou aparafusada com parafusos de cabeça de embelber e sextavado interior + 2 barras horizontais de travamento 40mm 5mm soldadas, a uma distância do pavimento de, respectivamente, 1m e 0,5m, metalizadas e pintadas a tinta de esmalte brilhante de cor a definir + topo em chapa de aço metalizada, com 5mm de espessura, pintada a tinta de esmalte brilhante de cor a definir, chumbada ou aparafusada com parafusos de cabeça de embelber e sextavado interior

LEGENDA DE EQUIPAMENTO SANITÁRIO

LAVATÓRIO (4 unidades: 1s. feminina + 1s. masculina + 1s. pessoal + vestiários)

- lavatório de porcelana suspenso DIVERITA 47 da ROCA com válvula automática, com 470mm largura x 440mm comprimento x 135mm altura, de cor branca, perf. 327 111 000 + jgo de fioação perf. 527 002 910 da ROCA + selão garrafa TOTEM da ROCA para lavatório com tubo de 300, perf. 308 403 110 + torneira de lavatório telescópica, acabamento cromado, WATER EVOLUTION FLOW da PADIMAT, perf. 11.10TPD1 + espelho com 8mm de espessura colado sobre contraplacado marítimo com 15mm de espessura, com a largura do lavatório, e a altura correspondente à distância entre o topo do lavatório e o tecto, fixo a estrutura de suporte, com iluminação lateral linear fluorescente, ocupa pelo espelho (2 lados do espelho)

SANTA (4 unidades: 1s. feminina + 1s. masculina + 1s. deficientes + 1s. pessoal)

- sanitária de porcelana MERIDIAN da ROCA, com 750mm de profundidade, cor branca, perf. 342 24H 000, com assento e tampa lacados de tecido amoretado, perf. 801 24C 004 da ROCA + tanque com tampa e mecanismo de descarga duplo de entrada inferior tipo "ROCA The Gap" perf. A314740000, 900mm

LAVATÓRIO DE CANTO (1 unidade: 1s. deficientes)

- lavatório de porcelana suspenso de canto MERIDIAN da ROCA com válvula automática, com 350mm largura x 350mm comprimento x 165mm altura, de cor branca, perf. 327 24C 000 + jgo de fioação perf. 527 002 910 da ROCA + selão garrafa TOTEM da ROCA para lavatório com tubo de 300, perf. 308 403 110 + misturadora de lavatório hospitalar, acabamento cromado, WATER EVOLUTION FLOW da PADIMAT, perf. 11.11.01 + espelho com 8mm de espessura colado sobre contraplacado marítimo com 15mm de espessura, com a largura do lavatório, e a altura correspondente à distância entre o topo do lavatório e o tecto, fixo a estrutura de suporte, com iluminação lateral linear fluorescente, ocupa pelo espelho (2 lados do espelho)

DUCHE (1 unidade: 1s. pessoal)

- base de duche TIKUST da PADIMAT, perf. BD2 12070 B, com superfície anti-deslizante, incluindo selão e tefla (alinhav. topo da base com o topo do pavimento) + misturadora de duche WATER EVOLUTION FLOW da PADIMAT, perf. T1.32.01, incluindo suporte de chuveiro orientável, flexível e chuveiro de mão

ACESSÓRIOS 1S. DEFICIENTE (1 unidade/cada: 1s. deficiente)

- pega rede SUPERINOX FAMILY da ROCA, com 1200mm, perf. 615843007 + selão garrafa SUPERINOX FAMILY da ROCA, com 750mm, perf. 615853007

COTAS A INCLUIR EM OBRA

COTAS DE CONFIRMAÇÃO COM GARANTIA DE MEDIDAS LÍVRES INTERIORES

4

5m